

CONSTRUCOLOR® S03-AA321**MANCHAS ACRÍLICAS***Technology Solutions for the Construction Industry***INFORMACION GENERAL**

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 se preparan agregando pigmentos Construcolor® y agua limpia a la Base Acrílica Construcolor® S03-AA258, la cual es un concentrado de resinas.

Al aplicar la Manchas Acrílicas sobre superficies de concretos y morteros las colorea en tonos traslúcidos. Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 son compatibles con los Pisos Construcolor® Ultradelgados Abrillantables G02-AA224 y G02-AA227 y el Multiusos G02-AA153, así como con los Cementicios G02-AA304 y G02-318 y el Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052; además con los pigmentos Construcolor® B01, B02, B03 y B04. (Lea las hojas técnicas de estos productos).

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 pueden ser aplicadas sobre concretos nuevos o viejos que requieran ser renovados.

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 están disponible en colores variados, los cuales se muestran en la carta de colores correspondiente.

APLICACIÓN Y USO

Debe ser aplicado sobre una superficie libre de polvo, grasa, aceite, pinturas y selladores, restos de mezclas de cualquier material, etc.

Mezcle un galón de la Base para Mancha y Contraste Acrílica S03-AA258 con 3 botes de 95 gramos de pigmento Construcolor® y 1 o 2 galones agua limpia (de acuerdo a la intensidad de color deseada). Revuelva vigorosamente antes de aplicar y agite regularmente la mezcla para evitar la sedimentación

Aplique uniformemente sobre la superficie con un aspersor de baja presión usando boquilla de abanico,.

Permita que la Mancha S03-AA321 se seque al tacto antes de aplicar una capa del Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja Técnica de este producto), la cual es indispensable para el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, hágalo con botines de felpa o con calcetas o espere

durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas antes de sellar.

RENDIMIENTO

Un galón de Mancha Acrílica Construcolor® S03-AA321 mezclado con 2 galones de agua limpia riende aproximadamente 56 m².

PRECAUCIONES

No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie se espere baja a 5° C (41° F) o menos. Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto para información adicional.

No aplique sobre superficies que van a estar sumergidas en agua por períodos prologados de tiempo o con presión hidrostática.

EMPAQUE Y TIEMPO DE VIDA

La Base Acrílica Construcolor® S03-AA258 es envasada en porrones de 1 galón (3.78 litros). Los envases sin abrir pueden conservar el producto hasta por un año a temperaturas entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F).

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la manufactura de la Base S03-AA258. Todas las recomendaciones, sugerencias e información proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su propia satisfacción si le es conveniente para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por profesionales.

Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta contienen instrucciones básicas y recomendaciones en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su aplicación.

MEXICO
Teléfono 81 2187 5000
WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS
Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com